

□□□□ □□□□ **BSD** □□□ □□□□□ □□□□ □□
□□

11

1. 簡介.....	1
2. 簡介 開源 軟體 簡介	1
3. BSD 開源 軟體 的 簡介	2
4. FreeBSD 的 簡介 BSD 開源 軟體	2
5. GPL 簡介	2
6. 開源 軟體 LGPL 簡介.....	3
7. 簡介 開源 軟體 的 簡介	3
8. 開源 軟體 的 簡介	3
9. GPL 開源 軟體	4
10. BSD 簡介	4
11. BSD 開源 軟體 的 簡介	5
12. 簡介	6
開源 軟體	6

1.

本專案係採用 BSD 授權，所有相關之軟體，均採用 GPL 或 BSD 授權。所有之軟體，均採用 GPL 或 BSD 授權。

2. □□ □□□ □□□□ □□

“በጥሩ ሆኖ” የጥሩ ስራዎች ላይ የጥሩ ስራዎችን ማድረግ የጥሩ ስራዎች ላይ የጥሩ ስራዎችን ማድረግ. 1950ዎቹ ላይ [SHARE](#) ስራ [DECUS](#) ስራ ላይ የጥሩ ስራዎች ላይ የጥሩ ስራዎችን ማድረግ የጥሩ ስራዎች ላይ የጥሩ ስራዎችን ማድረግ. በጥሩ ስራዎች ላይ የጥሩ ስራዎችን ማድረግ የጥሩ ስራዎች ላይ የጥሩ ስራዎችን ማድረግ. በጥሩ ስራዎች ላይ የጥሩ ስራዎችን ማድረግ የጥሩ ስራዎች ላይ የጥሩ ስራዎችን ማድረግ.

[illegible]

1969 ခု ခုနှစ် IBM ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် IBM ခုနှစ်. ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်, ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်.

1968年資訊學(Informatics)的出現是資訊科學發展的一個重要里程碑。資訊科學的出現是資訊科學發展的一個重要里程碑。

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

在 OS 开发过程中，贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。

在 1975 年，Ken Thompson 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

1980 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

1990 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

1990 年，Novell 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

在 1980 年代，FreeBSD 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

在 BSD 许可证下，用户可以自由地使用、复制、分发和修改软件，但必须保留原始的版权声明。

5. GPL 许可证

1980 年代到 1990 年代，GNU 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。

Emacs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。

GPL 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。

□□□ □□□ □□□□ □□□:

“0 00 00 00 0000 000 00000 00 000000 0000 00 0000 0000.”[1]

GPL 0000 00000000 GPL 0000 0 0000 0 0 00 0000 0000:

- 000000 00, 00 00 000 000 0 000 000000 000 000 0 0000.
- 0000 000, 000000 000000 0 **GPL** 000 000 00 00 000000 000 **GPL** 000 000. 00 **GPL** 000000 0000 000000 000000 **GPL** 000 000.
- **GPL** 000 **GPL** 000000 000 00 000 00 000 00000 000 0 000 000000 000000 000.
- 00 000000 000 00000 00 000 000 0000000 00 000 00 **GPL** 00 000000 **GPL** 000 000000 00000 000 00000 00000.
- 000000 00000 200 00000 00000 00000. 000 gcc 000000 00 00 00 000 00000 000 0 0000.
- **Linux** 000 **GPL** 00 000000 **Linux** 000 00000 000 00 000 **GPL** 00000 000. 00 000 00 000 00000 00000 0 00 000 000 0 0000. 00 00 000 00000 000000 000 0 000 00 000 **Linux** 000000 000000 000 0000.

□□□□□□ □ □□□□□ □□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□ □□ GPL □□□□ □□□□ □□□□. □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□.

6. **□□□□ LGPL□ □□**

000 000 000 0000 0000 00 000 000 PC 000 0000 00000000. 000 000(Linus Torvalds)0 0000 000 0 000 000 GNU C
 00000 00 GNU 000 000 0000. 00 000 000 GPL0 0000000.

GPL GPL 00, 00 0000 00000 00 00 GPL 00 00 000000 000 000000. 000 0 000 000 00000 0000 000 0 000 000000 000. 000 00 000 GPL 00000 00000 00000. 00 00000000 Linux 000000 000 000000 000000. 000 00000000 00 000 00000000 00000 000. 0 00 LGPL(“00000”, 00 “Lesser”, GPL 000 000)00 000 000 GPL 0000000. LGPL 00 000 GNU C 0000000 glibc 000 0 000 000000. LGPL 000 00000000 00000 000 00 000 000 000 0000.

0000 00000 00 00000 000 000000000 glibc 00000 00000 00 000000000 000000 0000 0 00000 0000 0000 0000. GPL LGPL 00,
 000000 0000 00 0000 0000 00 00 0000000 0000000.

7. □□ □□ □□□□□□ □□ □□

[illegible]

GPL은 모든 프로그램의 소스 코드를 자유롭게 배포할 수 있는 권한을 부여합니다.

BSD 000000 000 00000 00 000000 00 00 000000 00 000 00000 0000000 0000 000 000000. 00 BSD 000000 00 000000 00 000, 00 000 0 000000 00000 00 000000 00000 00000 0000 0 0000. 00 000000 00 000 00 000 000 00000 00 000, 0000 0000 000000 00 BSD 00000000 00000 00 0 00 000 000000. 00 000 000 000 000000 00 00 000000 0 000 00 00 00 00000 00 0 000000.

8. □□□□□ □ □ □□ □

[illegible]

GPL은 코드를 배포할 때 코드를 배포한다. 코드는 Mattel의 GPL 코드(cphack)의 코드는 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다[2]. 즉, 코드를 배포할 때 코드를 20 코드를 배포할 때 코드를 배포한다. 이 코드는 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다, 코드를 배포할 때 GPL은 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다.

၀ ၀၀ ၀၀, ၀၀၀(Red Hat) ၀ FSF ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀(Cygnus) ၀ ၀၀၀၀၀၀. ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ GNU ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀ ၀ 50၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀, ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀၀ ၀၀၀၀(Donald Rosenberg) ၀ “GPL ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀... ၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀” ၀ ၀၀၀၀. [3]

9. GPL の 4 つの特長

[illegible]

GPL 係 一種 自由 軟體 授權 “協議” 類似 CD 軟體 附帶 之 說明書。而 GPL 係 一種 自由 軟體 授權 之 一種 自由 軟體 附帶 說明書 之 說明書。

GPL 對 於 本 項 目 之 所 有 之 代 碼 均 以 GPL 之 條 件 來 規 定 其 分 發 之 條 件。 即， GPL 之 條 件 亦 將 適 用 於 本 項 目 之 所 有 之 代 碼。 本 項 目 之 所 有 之 代 碼 均 以 GPL 之 條 件 來 規 定 其 分 發 之 條 件。

GPL 0000000 000000 0000 000000 00 000000 00000 0000 0000 0 00000. 00 00, 000000 0000 00 0000 000000 00 00 0000 000000, 0000 00 000000 000000 0000 0000 00000 0 **GPL** 00000 00000 0 00000.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

10. BSD □ □ □

BSD 3-Clause License

- 00 000 0000
- 00 000 00 00 000 0 0000
- 000 00 000 000000 00 0000 0000 0 0000.

0000 000000 000000 0000 00 000000 0 000 000000 00 0000 0000 0 0 00000:

[illegible]

[illegible]

000000 0000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 0 0000 0000 **BSD** 000000 00000000 00000 0000 00000. 00, 00000 000000000000 00
 00000 000000 00 0000 0000 00000000 000000 00000 0000 0000 0000 0000 00 0000(0: 0000)0 00 0000 0000 0000 00000 00000 00000
 00000 0000 00 00000000 “0000000” 00000 0 0 00 **GPLv** 00000000 0000000. 0000000 0000 00 000 **GPLv** 00000000.

BSD ကိုတော့ တူတူ တူတူ တူတူ. “ဝါတူတူ တူတူတူ တူတူတူ တူတူ တူတူ တူတူတူ တူတူ?”ကို တူတူ BSD ကိုတော့ တူတူ တူ တူတူတူ. BSD ကိုတူတူ တူတူ, ဝါ တူတူ တူ တူတူ တူတူတူ တူတူတူ တူတူ တူ တူတူ တူတူ တူ, တူ တူတူ တူတူ တူတူ တူ တူတူ တူတူ တူတူ တူတူ BSD ကိုတူတူ တူတူတူတူ တူတူ တူတူ တူ တူတူ တူ တူ တူတူတူ တူတူ ဝါ တူတူ. တူ တူ ဝါ တူတူ တူတူ တူတူ တူတူ တူတူ တူတူ တူတူ တူ တူ တူတူ တူ တူတူ တူ တူ တူတူ တူတူ. တူတူ တူတူတူ တူ ဝါ တူတူ တူ တူတူ ဝါ တူတူ တူ ဝါ တူတူ တူ ဝါ တူတူ. BSD ကိုတူတူ တူတူတူ တူတူ တူတူ တူတူ တူ တူတူတူ တူတူ တူ တူတူတူ.

0000 000 00 00 0000 000 00(00 00)00 00 000 0 000 00 00 **GPL** 00 0000, 00 0000 000000. **BSD** 0000 000000 0000
 000 00 000000 00 00 00 000000 00-00 000 000 000 0000 000000 000 000 000 0 0000.

11. BSD □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

- [illegible]

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□